

Vehículos especiales civiles o militares,
que circulan mayoritariamente
fuera de carretera



XZL y XZL+



NEUMÁTICOS MICHELIN XZL y XZL+

**ULTRA POLIVALENTE,
ROBUSTEZ
A TODA PRUEBA,
MÁXIMA
DURACIÓN**

TODAS POSICIONES

Dimensiones para llanta de apoyo plano

7.50 R 16 XZL
235/85 R 16 XZL
8.25 R 16 XZL
255/100 R 16 XZL (9.00 R 16)
11.00 R 16 XZL
275/80 R 20 XZL MPT (10.5 R 20)
335/80 R 20 XZL MPT (12.5 R 20)
365/80 R 20 XZL MPT (14.5 R 20)
365/85 R 20 XZL
395/85 R 20 XZL
10.00 R 20 XZL
11.00 R 20 XZL
12.00 R 20 XZL
14.00 R 20 XZL+
16.00 R 20 XZL
24 R 21 XZL

Dimensiones para llanta de apoyo cónico

13 R 22.5 XZL
425/65 R 22.5 XZL
445/65 R 22.5 XZL



NEUMÁTICOS MICHELIN XZL y XZL+

RENTABILIDAD



“¡Movilidad por cualquier terreno!”

- Motricidad en barro optimizada
- Máxima flotación en arena
- Presión adaptable a cada situación
- Posibilidad de fijar clavos o de montar cadenas en zonas con inviernos muy duros

SEGURIDAD



“Aumentar los límites”

- Gran poder de amortiguación en carretera y fuera de ella
- Excelente adherencia en carretera seca o mojada
- Fiabilidad y robustez a toda prueba
- Resistente a los arrancamiento y a las agresiones

DURACIÓN



“Conservar los neumáticos durante más tiempo”

- Mayor duración
- Desgastes más regular en utilización carretera y pista
- Reesculturable y recauchutable (en algunas dimensiones)

PARA EL
14.00 R 20 **XZL+** :

Hasta 5 toneladas de carga a 100 km/h o 5,3 t a 90 km/h sin perder en motricidad

GRACIAS A UN **NUEVO COMPUESTO DE GOMA**



GRAN **PROFUNDIDAD DE ESCULTURA**, CON TACOS SEPARADOS EN LOS HOMBROS
BANDA DE RODADURA ANCHA Y PLANA

IMPORTANTE HUELLA DE CONTACTO CON EL SUELO
FLEXIBILIDAD DE LA **CARCASA RADIAL MICHELIN**
ESCULTURA CON **TACOS MACIZOS**
GOMA DE PROTECCIÓN ANTI-ESCAMADO

PROTECCIÓN EN LA CIMA CON LONAS METÁLICAS REFORZADAS
ESCUDO PROTECTOR DE LOS FLANCOS

TECNOLOGÍA
MICHELIN

Más información en: www.michelintransport.com